

Dati tecnici

Orion Evo Multi Split



Unità interna

Modello			OE09TC1	OE12TC1	OE18TC1	OE24TC1
Alimentazione elettrica		F/V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Capacità	Raffreddamento	kW	2.61(0.94~3.70)	3.52(1.00~4.60)	5.2 (1.25-5.9)	7.0 (1.8-7.8)
	Riscaldamento	kW	3.32(0.94~4.00)	3.86(1.00~4.90)	5.50(1.25-6.69)	7.10(1.85~7.96)
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
Unità interna						
Dimensioni (LxAxP)		mm	820×306×195	820×306×195	920×306×195	1100×333×222
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)		mm	890×380×265	890×380×265	990×380×265	1165×405×295
Peso netto		kg	9	9	10	11
Peso lordo		kg	11	11	13	17
Portata d'aria		m³/h	680/650/610/570/540/500/460	680/650/610/570/540/500/460	900/810/760/700/650/590/530	1150/1070/1010/940/890/830/750
Pressione sonora a 1 m di distanza		dB(A)	44/41/37/34/29/25/19	44/41/37/34/29/25/19	47/42/40/38/36/34/32	50/44/40/37/34/30/26
Potenza sonora		dB(A)	54/50/47/44/39/35/29	54/50/47/44/39/35/29	57/52/50/48/46/44/42	60/54/50/47/44/40/36
Cavo di comunicazione		mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²	4x0.75 mm²
Tubo del refrigerante		inch/mm	1/4"-3/8"/(Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/(Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/(Ø6.35-Ø12.70)	1/4"-1/2"/(Ø6.35-Ø12.70)

Dati tecnici

Orion Evo Multi Split



Unità esterna

Modello - unità esterna			FMA-14I2HD/DVO	FMA-18I2HD/DVO	FMA-27I3HD/DVO	FMA-32I4HD/DVO	FMA-42I5HD/DVO
Numero di unità interne			1-2	1-2	1-3	1-4	1-5
Alimentazione elettrica			F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz
Capacità	Raffreddamento	kW	4.10 (1.20-4.85)	5.10 (1.23~5.60)	7.90 (2.80-8.80)	9.40 (3.10-10.20)	12.20 (3.30~13.10)
	Riscaldamento	kW	4.31 (1.25-5.20)	5.20 (1.29~5.75)	7.96 (2.45-8.80)	9.45 (2.55-10.20)	12.20 (3.30~13.10)
Corrente	Raffreddamento	A	6.3	7.5	11.7	14.1 (1.8~17.0)	16.8 (3.2~24.0)
	Riscaldamento	A	5.9	6.2	10.1	13.0 (2.3~17.0)	15.8 (3.5~24.0)
Consumo	Raffreddamento	kW	1.2	1.6	2.63	2.76	3.81
	Riscaldamento	kW	1.1	1.4	2.1	2.54	3.68
SEER			6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
EER			3,29	3,3	3,23	3,4	3,2
SCOP			4	4.0	4.0	4.0	4.0
COP			3,71	3,9	3,71	3,71	3,31
Classe energetica			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Dimensioni (LxAxP)			mm	853×602×349	853×602×349	920×699×380	990×910×340
Dimensioni della confezione (LxAxP)			mm	890×628×385	890×628×385	960×732×400	1030×950×430
Peso Netto/Lordo			kg	31/33	31/33	42/45	68/80
Volume di flusso d'aria			m3/h	2100	2100	3000	4000
Livello di pressione sonora			db(A)	65	65	67	70
Pressione sonora a 1 m di distanza			db(A)	52	52	55	58
Liquido refrigerante				R32	R32	R32	R32
Carica di refrigerante			kg	1.10	1.10	1.5	2.20
Lunghezza massima della tubazione senza refrigerante aggiuntivo (1)			m	5	5	5	5
Refrigerante aggiuntivo			g/m	15	15	15	15
Distanze massime per ogni unità interna	Elevazione	m	10	10	10	10	10
	Lunghezza	m	15	15	15	15	15
Cavo di alimentazione			mm2	3×1.5	3×1.5	3×2.5	3×2.5
Interruttore automatico			A	16	16	16	25
Intervallo di temperatura per operazione di raffreddamento			°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Intervallo di temperatura per operazione di riscaldamento			°C	-22~30	-22~30	-22~30	-22~30