

Dati tecnici

Sirius Multi Split Unità interna



Modello			Sirius S09TC1	Sirius S12TC1	Sirius S18TC1	Sirius S24TC1
Alimentazione elettrica	F/V/Hz		220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Capacità	Raffreddamento	kW	2,6 (0,94-3,30)	3,4 (1,00-3,77)	5,1 (1,25-5,91)	6,8 (1,83-7,80)
	Riscaldamento	kW	2,61 (0,94-3,36)	3,42 (1,00-3,81)	5,10 (1,25-6,07)	6,87 (1,85-7,90)
Wi-Fi	+/-		+	+	+	+
Unità interna						
Dimensioni (LxAxP)	mm		698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)	mm		764×325×257	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
Peso netto	kg		6,5	7,5	10	13
Peso lordo	kg		8,5	10	13	16
Portata d'aria	m³/h		420	550	800	980
Pressione sonora a 1 m di distanza	dB(A)		40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	44/41/38/34/30
Potenza sonora	dB(A)		50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Cavo di comunicazione	mm²		4×0,75	4×0,75	4×0,75	4×0,75
Tubo del refrigerante	inch/mm		1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-1/2"/ (Ø6,35-Ø12)

*Per il controllo remoto del dispositivo NØRDIS SIRIUS è necessaria l'integrazione di un modulo "Wi-Fi" aggiuntivo.

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso. Le caratteristiche attuali del dispositivo sono indicate sulle etichette del dispositivo.