NØRDIS

Dati tecnici

One way Multi Split Unità interna



Modello			FMA-09C1RD/DVI	FMA-12C1RD/DVI	FMA-18C1RD/DVI	FMA-24C1RD/DVI
Alimentazione		V/Ph/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Raffrescamento	Capacità	kW	2,64	3,52	5,28	7,03
	Potenza assorbita	W	40	40	50	60
	Corrente nominale	A	0,2	0,2	0,32	0,38
Riscaldamento	Capacità	kW	2,64 kW	3,52	5,28	7,03
	Potenza assorbita	W	40	40	50	60
	Corrente nominale	A	0,2	0,2	0,32	0,38
Pressione sonora unità interna (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	46/42/39/37/35/32/30	46/42/39/37/35/32/30	49/46/42/39/35	52/50/46/41/35
Potenza sonora unità interna (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	56/52/49/47/45/42/40	56/52/49/47/45/42/40	59/56/52/49/45	62/60/56/51/45
Portata d'aria		m3/h	700	700	1150	1150
Tubazioni di collegamento	Liquido	pollici	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	pollici	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Lunghezza massima per ogni unità interna	m	25	25	25	25
	Dislivello massimo	m	15	15	15	15
	Carica standard	m/unità interna	5	5	5	5
	Carica aggiuntiva	g/m	15	15	15	15
Dimensioni nette (L x H x P)	Interna	mm (senza pannello)	900*450*130	900*450*130	1200*450*130	1200*450*130
Peso netto	Interna	kg	11	11	13	13
Dimensioni imballo(L x H x P)	Interna	mm (senza pannello)	1182*535*237	1182*535*237	1470*240*535	1470*240*535
Peso lordo	Interna	kg	17	17	19,6	19,6
Dimensioni nette (L x H x P)	Pannello	mm	1180*500*68	1180*500*68	1480*500*68	1480*500*68
Peso netto	Pannello	kg	5,5	5,5	6	6
Dimensioni imballo(L x H x P)	Pannello	mm	1275*565*195	1275*565*195	1575*140*565	1575*140*565
Peso lordo	Pannello	kg	8,5	8,5	9	9

*Il controllo remoto del dispositivo NØRDIS richiede l'integrazione di un modulo Wi-Fi aggiuntivo.

Le specifiche possono essere soggette a modifica senza preavviso. Per le specifiche effettive del dispositivo, fare riferimento alle etichette riportate sull'unità.